

**FICHA TÉCNICA:**
**FOTO:**

**Referencia:** BW-278/Y/KIT1

**Compuesto por:** E. de a. elástico doble en (Y) 1,5 m (BW-278)  
Un Absorbedor (AB)  
Dos mosq. acero, apertura 55 mm (MOS-266)

**Normas CE y número de lab.:** ref. BW-278, norma EN 354, lab. 0082  
ref. MOS-266, norma EN 362, lab. 0321  
ref. AB, norma EN 355, lab. 0321

**Marcado CE:** sí

**Materiales:**

**Material banda:** Poliéster alta tenacidad

**Ancho banda:** 44 mm

**Largo max:** 2 m (máximo en tensión)

**Absorbedor:** Poliéster alta tenacidad

**Mosquetones:** Acero de alta resistencia, t. torre apertura 55 mm

**Carga rotura cinta:**  $F > 45 \text{ kN}$

**Carga rotura equipo:**  $F > 22 \text{ kN}$

**Cosido:** Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774\*3), 12800 cN.

**Peso en gramos:** 1500

**Volumen unidad en M3:** 0,0025

**Presentación:** Retractilado\*1

**Código EAN-13:** 8436009999441

 EN 354, EN 355


**DESCRIPCIÓN:**

Elemento de amarre elástico en cinta realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo y dos mosque tones de acero, incorpora absorbedor de energía con banda de desgarro de 90 cm Apto para formar parte de un sistema contra caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se an aplicado los parametros de la directiva Europea 89/686/CEE

**ATENCIÓN:**

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

**LIMPIEZA:**

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol No usar para limpiarlo productos químicos

mas info.: Ver ficha del equipo

**Enlace web:**

<http://www.patacho.es/producto/cinta-poliester-1,5-m-tubular-elastica-2-ab-2-mosquetones-acero-55-mm>

