

# MECÁNICOS

## SUPERCONTACT N

ref. S-2000



EN 388:2016



2 1 2 1 X

### DESCRIPCIÓN

Buena resistencia a la abrasión y al desgarro.  
Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad.  
Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano.



### MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).  
No lavar.  
Después del trabajo es recomendable limpiarlo con un paño húmedo.



## PICTOGRAMAS DE MARCADO

### EN 388 PROTECCIÓN RIESGOS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

Resistencia a la abrasión  
Resistencia a los cortes  
Resistencia al desgarro  
Resistencia a la perforación  
Resistencia al corte conforme a ISO 13997  
Protección contra impactos

### PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

#### EN 374-1 Tipo A



U V W X Y Z

A Metanol  
B Acetona  
C Acetonitrilo  
D Diclorometano  
E Disulfuro de carbono  
F Tolueno  
G Dietilamina  
H Tetrahidrofurano  
I Acetato de etilo

#### EN 374-1 Tipo B



X Y Z

J n-Heptano  
K Hidróxido sódico al 40%  
L Ácido sulfúrico al 96%  
M Ácido nítrico 65%  
N Ácido acético 99%  
O Amoníaco 25%  
P Peróxido de hidrógeno 30%  
S Ácido fluorhídrico 40%  
T Formaldehido 37%

#### EN 374-1 Tipo C



### EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Comportamiento a la llama  
Resistencia al calor de contacto  
Resistencia al calor convectivo  
Resistencia al calor radiante  
Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido  
Resistencia a grandes masas de metal fundido

### PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

#### EN 374-5



Protección contra bacterias y hongos

#### EN 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

### EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0 ó 1

Resistencia al frío convectivo  
Resistencia al frío de contacto  
Impermeabilidad al agua

### EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA SIERRAS DE CADENA



CLASE 0 16 m/s

CLASE 1 20 m/s

CLASE 2 24 m/s

CLASE (\*)

### PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICOS

EN 60903



### PROTECCIÓN BOMBEROS


EN 659



Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

# MECÁNICOS

## TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)	152	178	203	229	254	279
Longitud de la mano en mm (b)	160	171	182	192	204	215
Longitud total del guante en mm (c)	220	230	240	250	260	270

## USO RECOMENDADO


Industria electrónica y del automóvil.  
Manejo y ensamblaje de pequeños componentes.  
Trabajos en seco y húmedo sin riesgo de corte



## ESPECIFICACIONES



1 par bolsa



12 pares bolsón



120 pares caja

### Packaging

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN INDIVIDUAL	EMBALAJE
Negro	Poliéster	Poliuretano	Galga 13	6	8430961331004	1 PAR/BOLSA 12 PARES/BOLSÓN 120 PARES/CAJA
				7	8430961331028	
				8	8430961331042	
				9	8430961331066	
				10	8430961331080	
				11	8430961331103	

Este producto es conforme a la Directiva Europea 89/686/CEE en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

N.R.S. 39-04347/S