

FICHA TÉCNICA



Ref. 2188-PSE A

Pantalla de soldar electronica tono variable (4/9 -13). Color azul.

Características: Pantalla para soldar con filtro electrónico variable automáticamente al tono seleccionado (de 9 a 13), para las chispas y radiaciones IR de los procesos de soldadura.

Filtro auto-oscorecible de 110x90mm que ofrece una protección mínima UV tono 4 (tono claro) al tono seleccionado (tono oscuro de 9 a 13).

Cubrefiltro exterior de policarbonato de 110x90mm y cubrefiltro interior.

Fabricada en Policarbonato, muy ligero, pero con alta resistencia al impacto, así como buen aislamiento eléctrico, y elevada resistencia a la intemperie y rayos UV.

Arnés interior abatible con cierre de rosca y banda antisudor.

Diseño moderno y ergonómico, con formas curvas que permiten que no queden piezas incandescentes o gotas de metal fundido en la superficie de la pantalla y minimizar los impactos.

Control de sensibilidad de detección del arco.

Alimentación mediante célula solar (+ dos pilas de 3V litio de apoyo).

Recambio disponibles:

Pack con cubrefiltro interior + cubrefiltro exterior


Filtro electrónico auto-oscorecible.

Arnés interior cierre ruleta.

Colores disponibles: Gris grafito, Azul y Rojo.

Usos y empleo: en la mayoría de los procesos de soldadura (MMA, MIG, MAG, TIG, PLASMA...) en talleres, astilleros, industria del metal, soldaduras en mantenimientos, obra pública...

Talla U

 EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales. EN169 Protección Ocular. Filtros para soldadura. EN175 Equipos para la protección de los ojos y la cara durante soldadura. EN379 Protección ocular. Filtros automáticos para soldadura.

STEELPRO
SAFETY[®]