

CHOPPER

ULTRALIGERA Y ULTRAENVOLVENTE

CHOPPER es el modelo ideal para una protección y un confort óptimo. Fabricada en base 10, CHOPPER le asegurará una protección a prueba de todo.



CHOPSI



CHOPSF



CHOPSJ



23 g

INCLUYE

Cordón ajustable
CORDC



- + ULTRAENVOLVENTE
- + CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO
- + PATILLAS RECTAS DE CONFORT

bollé
SAFETY

CHOPPER

ULTRALIGERA Y ULTRAENVOLVENTE

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
CHOPPER	 Incolora	CHOPSI	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho
	 Ahumada	CHOPSF	5-3,1  1 FT 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho
	 Amarillo	CHOPSIJ	2C-1,2  1 FT 	 EN166 FT 	Antirrayaduras / antivaho

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

- F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.
- T.** La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

 Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

B-ESP

ESP, Percepción Extra Sensorial. Un tratamiento innovador para reducir el deslumbramiento y las agresiones de la luz azul. B-ESP filtra el 70% de la luz azul, el 64% del visible y el 99,99% UVA/UVB.

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

 Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13			
	CHOPSI	CHOPSF	CHOPSIJ
Bolsita plástica individual	3660740005900	3660740005917	3660740005924
Caja de 10 gafas de protección	3660740105907	3660740105914	3660740105921
Cartón de 300 gafas de protección	3660740205904	3660740205911	3660740205928

CARACTERISTICAS	
LENTES	PC - 2,2 mm - Curva 10.5
MONTURAS	PC
PATILLAS	PC
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	No



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY