

FICHA TÉCNICA

- Mascarilla desechable FFP3 NR D que protege contra partículas sólidas y/o líquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 50 x VLA)
- Material filtrante de alto rendimiento 3M, que facilita la respiración reduciendo la resistencia y aumentando el confort del usuario



Características	Panel superior en relieve, Ingenioso diseño de 3 paneles, Innovadora lengüeta para la barbilla, Panel nasal moldeado
Componentes de látex de caucho natural	No
Estilo de la máscara	Pliegue plano
Gama de mascarillas desechables	Confort
Nivel de protección	FFP3
Normas/Certificaciones	Aprobado por la CE, EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Unidad más pequeña a la venta	Each
Válvula de exhalación	Sí
Válvula de exhalación Cool Flow™	Sí

Detalles del Producto

- Mascarilla desechable FFP3 NR D que protege contra partículas sólidas y/o líquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 50 x VLA)
- Material filtrante de alto rendimiento 3M, que facilita la respiración reduciendo la resistencia y aumentando el confort del usuario
- Innovador diseño de 3 paneles: se adapta a rostros de diferentes formas y tamaños permitiendo un mayor movimiento facial durante la conversación. Esto hace que sea mucho más cómoda de llevar y fácil de guardar cuando no se esté utilizando
- Con embalaje individual: envase higiénico que protege la mascarilla de cualquier contaminación antes de su uso. Se lleva y almacena más fácilmente antes de su uso
- Panel nasal conformado de perfil bajo y curvo, que se adapta muy bien a la nariz y su contorno compatibilizando el uso de protección ocular
- Se adapta a los movimientos faciales

La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9332+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se requiera protección FFP3. Con válvula de alta ventilación, para una eliminación eficiente del calor generado. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y compatibilidad con gafas